

# HOJA TECNICA

**PRODUCTO:** CERA EN PASTA NATURAL

**CÓDIGO:** 151-1006

## 1. DESCRIPCIÓN

**CERA EN PASTA NATURAL** es una solución de ceras pulimentables, naturales y sintéticas del tipo polimérico, basada en polietileno de bajo y alto peso molecular. Destacan por su dureza, nivelamiento y gran brillo final, el cual se incrementa al ir puliendo.

El adecuado balance de sus ingredientes, hace que esta cera sea ideal para zonas de intenso tráfico, tales como escuelas, instituciones y el hogar.

**CERA EN PASTA NATURAL** presenta las siguientes ventajas:

- Corre rápido al encerar.
- No mancha los pisos.
- Seca rápido.
- Excelente brillo.

## 2. USOS DEL PRODUCTO

Aplicable sobre pisos de madera, parquet, machihembrados, losetas, cerámicos, cemento pulido, mármol y terrazas.

## 3. PROPIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS

Aspecto	:	Pasta
Color	:	Ámbar
Fragancia	:	Canela
Peso por galón	:	2.85 – 3.05 kg/gl
Contenido de sólidos en peso	:	10.5 – 12.5 %
Solubilidad en agua	:	Insoluble
Tiempo útil de Almacenaje	:	Hasta 1 año bajo condiciones normales de temperatura

## 4. FORMA DE USO

### Preparación de superficie

- Limpie la superficie con un paño limpio y húmedo, usando de preferencia limpiador multiusos **Komodín** de TEKNO. Deje que seque.

TEKNOQUIMICA S.A.

Av. César Vallejo 1877 El Agustino, Lima 10 – Perú

☎612-6000 📠(511)612-6001 612-6002 612-6004 612-6006 612-6007 R.U.C. 20101292658

[www.tekno.com.pe](http://www.tekno.com.pe)



CONDUCTA RESPONSABLE  
CON EL MEDIO AMBIENTE

**□ Aplicación**

Método de Aplicación	:	Paño de franela o algodón
Tipo de sustrato	:	Madera, parquet, machihembrados, losetas, cerámicos, cemento pulido, terrazos y mármol.
Nº de capas	:	1
Rendimiento Teórico	:	En aplicación de 1 mano rinde 110-130 m <sup>2</sup> /galón

**□ Secuencia de Aplicación**

- Aplique una capa delgada y uniforme de cera con un paño de franela o algodón.
- Deje secar mínimo 15 minutos.
- Lustre con paño o lustradora para obtener el brillo deseado.
- Para mantener el brillo entre enceradas, retire el polvo y lustre nuevamente.

**5. PRECAUCIONES EN SU USO**

- Contiene materiales inflamables, por lo que se debe almacenar bajo techo en lugares limpios, frescos y secos.
- Mantener alejado de fuentes de calor o fuego directo.
- Cuando no esté en uso, deberá permanecer completamente cerrado para evitar la contaminación y evaporación de solventes.
- Evite el contacto con los ojos, piel y la ropa.
- Manténgase fuera del alcance de los niños.

**6. PRESENTACIÓN DEL PRODUCTO**

<b>CÓDIGO DE PRESENTACIÓN</b>	<b>TIPO</b>	<b>CONTENIDO NETO (L)</b>	<b>PIEZAS POR PRESENTACIÓN</b>
205	Teknopack 336 ml	0.336	24

TEKNOQUIMICA S.A.

Av. César Vallejo 1877 El Agustino, Lima 10 – Perú

☎612-6000 📠(511)612-6001 612-6002 612-6004 612-6006 612-6007 R.U.C. 20101292658

[www.tekno.com.pe](http://www.tekno.com.pe)



CONDUCTA RESPONSABLE  
CON EL MEDIO AMBIENTE