

HOJA TECNICA

PRODUCTO: DURALAST

CÓDIGO: 021-0000

1. DESCRIPCIÓN

DURALAST es un producto de excelente calidad formulado a base de emulsiones vinilacrílicas con cargas y pigmentos orgánicos e inorgánicos estabilizados a la acción del medio ambiente y la luz.

Seca formando una película de acabado satinado, muy resistente al lavado, durable buena brochabilidad y excelente poder cubriente, lográndose con ello altos rendimientos. Se recomienda tanto para exteriores como interiores.

2. USOS DEL PRODUCTO

Se le recomienda para recubrir paredes de cemento, concreto, fibrocemento, ladrillo, madera. En superficies externas e internas de edificios, tiendas comerciales, residencias. En acabados de superficies internas como baños, cocinas, patios y superficies que van a soportar alto tránsito.

3. PROPIEDADES FISICO-QUIMICAS

Tipo de vehículo	:	Resina Vinil - Acrílica
Acabado	:	Satinado
Color	:	Según carta de colores
Brillo	:	8 – 18 UG (según color)
Sólidos en volumen	:	36 – 40%
Peso específico	:	1.14 – 1.35
Tiempo útil de Almacenaje	:	12 meses

4. FORMA DE USO

□ Preparación de superficie

- Las superficies a pintarse deben estar exentas de polvo, grasa u otro agente contaminante.
- En superficies con pintura antigua y bien adheridas, se lijara para eliminar todo tipo de desprendimientos y luego se imprimara con Imprimante para pared (015-0266), antes de aplicar el Duralast.
- En superficies con pintura antigua de baja calidad o desprendidas, se debe tratar de sacar la pintura ó lijar para eliminar todo tipo de desprendimientos, se debe dar una mano

TEKNOQUIMICA S.A.

Av. César Vallejo 1877 El Agustino, Lima 10 – Perú

☎612-6000 📠(511)612-6001 612-6002 612-6004 612-6006 612-6007 R.U.C. 20101292658

www.tekno.com.pe



CONDUCTA RESPONSABLE
CON EL MEDIO AMBIENTE

de sellador para pared (015- 0034) y luego se imprimara (1 mano) con Imprimante para pared (015-0266), antes de aplicar el Duralast.

- Las superficies tarrajeadas nuevas serán imprimadas previamente con Imprimante para Pared (015-0266), antes de aplicar el acabado.
- Las superficies que estén empastadas con Aparejo (015-0037) deberán ser imprimadas con Imprimante para pared (015-0266) , antes de aplicar el acabado.

□ Aplicación

Método de aplicación	:	Brocha, rodillo ó soplete
Tipo de sustrato	:	Pared imprimada ó sellada
Diluyente	:	Agua potable
Relación Dilución	:	4 vol. de pintura 1 vol. de diluyente
N° de manos	:	Dos
Secado tacto	:	Entre 1 hora
Secado duro	:	24 horas
Repintado	:	Mínimo 4 horas
Rendimiento práctico m ² /gal	:	60 – 65 a una mano
Resistencia Abrasión Húmeda	:	Mínimo 3000 ciclos (Test de Abrasión Húmeda, ASTM D2486–00)

5. PRECAUCIONES EN SU USO

- Consérvese en lugar fresco y seco.
- No se debe dejar al alcance de los niños.
- Cierre bien el envase después de cada uso.
- En caso de ingestión accidental no provoque el vómito, solicite atención médica de inmediato.
- Evite el contacto con la piel y los ojos.

6. PRESENTACIÓN DEL PRODUCTO

CODIGO DE PRESENTACION	TIPO	CONTENIDO NETO (L)	PIEZAS POR PRESENTACION
009	Balde Plástico	20.00	1
018	Balde Plástico	4.000	1