

HOJA TECNICA

PRODUCTO: LATEX TEKNOCOLOR

1. DESCRIPCIÓN

TEKNOCOLOR es una pintura mate de alta calidad a base de emulsión vinil acrílica. Su formulación balanceada le proporciona buen cubrimiento, fácil aplicación y deja una película suave, tersa, de buen acabado y muy lavable. Además, su bajo olor permite un mejor trabajo durante su aplicación y una más rápida disposición de los ambientes pintados. Se ofrece una amplia gama de colores vivos, modernos y muy combinables.

2. USO DEL PRODUCTO

Se recomienda como acabado de superficies interiores y exteriores de edificios, tiendas comerciales, residencias, muros de cemento, concreto, fibrocemento, ladrillo y madera

3. PROPIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS

Acabado	:	Mate
Color	:	Según cartilla (*)
Sólidos volumen	:	36 ± 4 %, según color (sin incluir tonos de acento)
Peso específico, Kg/gl	:	5.3 ± 0.4, según color
Tiempo útil de almacenaje	:	12 meses

(*) Todos los colores pueden mezclarse entre sí y además pueden mezclarse con Blanco Combinación para obtener tonos más claros de cada color mostrado en cartilla.

4. FORMA DE USO

□ Preparación de Superficie

- La superficie a pintarse deberá estar seca, libre de polvo, grasa u otro tipo de contaminante.
- La superficie con pintura antigua, se lijará para eliminar los desprendimientos y luego se sellará; con Sellador para Pared Tekno, de ser necesario.
- Las superficies tarrajeadas nuevas deberán ser imprimadas previamente con Imprimante para Pared Tekno, antes de aplicar el acabado.
- En superficies alcalinas y salitrosas deben lavarse con una solución acuosa al 10% de ácido muriático, dejando actuar hasta que no se observe la formación de burbujas. Luego enjuague rápidamente con agua potable y deje secar por lo menos 05 días, usar Moistek como imprimante, luego aplicar el acabado.

□ Aplicación

Tipo de sustrato	:	Cemento imprimado y/o sellado
Método de aplicación	:	Brocha, rodillo, soplete
Diluyente	:	Agua potable
Relación de dilución	:	Máximo 1 vol de agua por 6 vol. de pintura
N ° de manos	:	Dos (*)
Repintado	:	Mínimo 4 horas
Secado tacto	:	Entre 1 hora
Rendimiento teórico	:	57 m ² /4 litros a 1 mil espesor seco

(*) Los colores de acento no son para aplicación directa, sino para el matizado. En caso se desee aplicar, se requiere un fondo claro y un mayor número de manos.

5. PRECAUCIONES EN SU USO

Consérvese en lugar fresco y seco.

No se debe dejar al alcance de los niños.

Cierre bien el envase después de cada uso.

En caso de ingestión accidental no provoque el vómito, solicite atención médica de inmediato.

Evite el contacto con la piel y los ojos.

6. PRESENTACIÓN DEL PRODUCTO

CODIGO DE PRESENTACION	TIPO	CONTENIDO NETO (L)
41	Balde Plástico	4
42	Balde Plástico	20