

HOJA TECNICA

PRODUCTO: LATEX TEKNOLATEX

1. DESCRIPCIÓN

TEKNOLATEX es una pintura látex a base de emulsión vinil acrílica, con pigmentos y cargas estables a la luz y con aditivos antihongos especiales que inhiben la formación de algas y hongos en la superficie de la película en presencia de humedad. Se suministra en variados y modernos colores, todos mezclables entre sí.

2. USOS DEL PRODUCTO

Se le recomienda para ser usado en interiores y exteriores en el pintado de paredes de edificios, residencias, tiendas comerciales, así como en acabados de baños, cocinas.

3. PROPIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS

Acabado	:	Mate
Color	:	Según cartilla
Sólidos volumen	:	32 ± 3 %, según color (sin incluir tonos de acento)
Peso específico, Kg/gl	:	5.1 ± 0.4, según color
Tiempo útil de almacenaje	:	12 meses

4. FORMA DE USO

□ Preparación de Superficie

- La superficie a pintarse deberá estar seca, libre de polvo, grasa u otro tipo de contaminante.
- La superficie con pintura antigua, se lijará para eliminar los desprendimientos y luego se sellará; con Sellador para Pared Tekno, de ser necesario.
- Las superficies tarrajeadas nuevas deberán ser imprimadas previamente con Imprimante para Pared Tekno, antes de aplicar el acabado.
- En superficies alcalinas y salitrosas deben lavarse con una solución acuosa al 10% de ácido muriático, dejando actuar hasta que no se observe la formación de burbujas. Luego enjuague rápidamente con agua potable y deje secar por lo menos 05 días, usar Moistek como imprimante, luego aplicar el acabado.

□ Aplicación

Tipo de sustrato	:	Cemento imprimado y/o sellado
Método de aplicación	:	Brocha, rodillo, soplete
Diluyente	:	Agua potable
Relación de dilución	:	Máximo 1 vol de agua por 6 vol. de pintura

N ° de manos : Dos (*)

Repintado : Mínimo 4 horas

Secado tacto : Entre 1 hora

Rendimiento teórico : 50 m²/4 litros a 1 mil espesor seco

(*) Los colores de acento no son para aplicación directa, sino para el matizado. En caso se desee aplicar, se requiere un fondo claro y un mayor número de manos.

5. PRECAUCIONES EN SU USO

Consérvese en lugar fresco y seco.

No se debe dejar al alcance de los niños.

Cierre bien el envase después de cada uso.

En caso de ingestión accidental no provoque el vómito, solicite atención médica de inmediato.

Evite el contacto con la piel y los ojos.

6. PRESENTACIÓN DEL PRODUCTO

CODIGO DE PRESENTACION	TIPO	CONTENIDO NETO (L)
41	Balde Plástico	4
42	Balde Plástico	20