

# HOJA TECNICA

**PRODUCTO: PASTA MURAL APAREJO TEKNO**

**CÓDIGO: 015 – 0037**

## 1. DESCRIPCIÓN

**PASTA MURAL APAREJO TEKNO** es un producto formulado a base de emulsiones vinil-acrílicas y cargas altamente estabilizadas que confieren al producto excelente adherencia y capacidad para emparejar la rugosidad del tarrajeo.

## 2. USOS DEL PRODUCTO

Se utiliza para resanar y emparejar defectos de las superficies a pintar, tales como cemento, fibrocemento, madera.

## 3. PROPIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS

Aspecto	:	Pasta fuerte
Color	:	Blanco
Peso específico	:	1.64 - 1.74
Secado tacto	:	Entre 1 hora
Tiempo útil de Almacenaje	:	12 meses

## 4. FORMA DE USO

### □ Preparación de superficie

- Las superficies deben estar exentas de polvo, grasa u otro agente contaminante. En superficies con pintura antigua, se lijará para eliminar todo tipo de desprendimientos y luego se aplicará Sellador para pared (015-0034) para sellar la pared y evitar posteriores desprendimientos de pintura antigua, antes de aplicar el Aparejo.
- Las superficies tarrajeadas nuevas serán imprimadas previamente con Imprimante para Pared (015-0266), antes de aplicar el Aparejo.

### □ Aplicación

- Aplique a espátula ó plancha sin diluir.
- A las 4 horas como mínimo, puede aplicarse sobre el aparejo previamente lijado, base o acabado según el caso lo requiera.

**5. PRECAUCIONES EN SU USO**

- No inflamable.
- Procure adecuada ventilación durante la aplicación y secado.
- Evite el contacto del producto con los ojos, mucosas y piel.
- Recomendamos el uso de elementos de protección personal (guantes, anteojos y protector respiratorio en caso de producir polvo).
- Evite su ingestión. Ante ingestión efectuar consulta médica.

**6. PRESENTACIÓN DEL PRODUCTO**

<b>CODIGO DE PRESENTACION</b>	<b>TIPO</b>	<b>CONTENIDO NETO (L)</b>	<b>PIEZAS POR PRESENTACION</b>
009	Balde Plástico	20.000	1
018	Balde Plástico	4.000	1