

HOJA TECNICA

PRODUCTO: **TEKNOWAX HSB**

CÓDIGO: **091-0123**

1. DESCRIPCIÓN

TEKNOWAX HSB está formulada en base a polímeros dispersados y emulsión de ceras polietilénicas de alta dureza. Ha sido diseñada para ser usada en pisos de alto tránsito, es de tipo pulimentable siendo necesario el uso de lustradoras de alta velocidad para obtener acabados de alta resistencia al rayado, así como un brillo del tipo Wet-Look. Para pisos nuevos recomendamos el uso de **TEKNOWAX SELLADOR HSB** como primera capa.

2. USOS DEL PRODUCTO

Aplicable sobre vinilo, losetas, pisos cerámicos, cemento pulido, terrazos y mármol, linóleoum.

3. PROPIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS

Aspecto	:	Líquido
Color	:	Ámbar
Fragancia	:	Característico
Peso por galón	:	3.8 – 3.9 kg/gl
Contenido de sólidos en peso	:	21 – 23 %
Tiempo útil de Almacenaje	:	Hasta 1 año bajo condiciones normales de temperatura

4. FORMA DE USO

Preparación de superficie

- Limpie el piso a tratar, con agua y detergente para lo cual recomendamos usar **Komodín** y deje secar por 10 minutos.

Aplicación

Método de Aplicación	:	Paño de franela
Tipo sustrato	:	Vinilo, losetas, pisos cerámicos, cemento pulido, terrazos y mármol, linóleoum.
Nº de capas	:	1
Rendimiento Teórico	:	En aplicación de 1mano rinde 70 m ² /litro.



□ Secuencia de Aplicación

- Aplique 1 ó 2 capas de cera.
- Deje secar por 30 minutos entre capa y capa.
- Pasado los 60 minutos lustre con lustradora de alta velocidad.
- Para mantener el brillo, vuelva a lustrar cada 2 días.

5. PRECAUCIONES EN SU USO

- Limpie los utensilios al terminar de encerar con **TEKNOWAX**.
- No aplique **TEKNOWAX** sobre otro tipo de ceras, sin removerla previamente.
- No aplique **TEKNOWAX** sobre madera barnizada o ya encerada anteriormente.
- No use en pisos de madera, parquet, machihembrados.
- Consérvese en lugar fresco y seco.
- Manténgase lejos de los alimentos.
- Manténgase fuera del alcance de los niños.

6. PRESENTACIÓN DEL PRODUCTO

CÓDIGO DE PRESENTACIÓN	TIPO	CONTENIDO NETO (L)	PIEZAS POR PRESENTACIÓN
009	Balde plástico	20	1