



UKONAL CP – 40 Revestimiento para redes	INFORMACIÓN TÉCNICA
	7006600367.01.04.01

TIPO QUÍMICO:

Homopolímero vinílico modificado.

APARIENCIA:

Emulsión blanca lechosa azulada.

% SÓLIDOS:

45.0 ± 1.0

pH:

4.00 – 4.50

PELICULA:

Transparente brillante y dura.

DENSIDAD:

0.990 – 1.200 g/ml

VISCOSIDAD BROOKFIELD:

MAX.150 cps.

ESTAB. AL ALMACENAJE:

6 meses bajo condiciones normales.

El **UKONAL CP – 40** es una emulsión vinil acrílica capaz de autoenlazarse transversalmente para formar un polímero rígido con tactos firmes y llenos sobre las redes.

El **UKONAL CP – 40** gracias a su auto enlazamiento transversal, brinda acabados sólidos al lavado aún cuando no se incorpore a la formulación un catalizador o un agente enlazador externo.

El **UKONAL CP – 40** es un producto que puede aplicarse tanto a sustratos coloreados como blancos porque no amarillea a altas temperaturas.

VENTAJAS PRINCIPALES

- Proporciona tactos firmes y llenos.
- Sólido al lavado acuoso.
- No amarillea a altas temperaturas.
- Fácilmente espumable.
- Excelente estabilidad mecánica..
- Compatible con la mayoría de auxiliares y agentes de carga

NOTA: las formulaciones sugeridas se basan en nuestras propias experiencias y conocimientos; sin embargo, no constituye una garantía que exima al usuario de su responsabilidad de comprobación y formulación