



<b>UKONAL RP – 60</b> Revestimiento para redes	<b>INFORMACIÓN TÉCNICA</b>
	<b>7006916167.00.11.01</b>

**TIPO QUÍMICO:**

Homopolímero vinílico modificado.

**APARIENCIA:**

Emulsión blanca lechosa azulada.

**% SÓLIDOS:**

45.0 ± 1.0

**pH:**

4.00 – 4.50

**PELICULA:**

Transparente brillante y dura.

**VISCOSIDAD BROOKFIELD:**

MAX.150 cps.

**ESTAB. AL ALMACENAJE:**

6 meses bajo condiciones normales.

El **UKONAL RP – 60** es una emulsión vinil acrílica capaz de autoenlazarse transversalmente para formar un polímero rígido con tactos firmes y llenos sobre las redes.

El **UKONAL RP – 60** gracias a su auto enlazamiento transversal, brinda acabados sólidos al lavado aún cuando no se incorpore a la formulación un catalizador o un agente enlazador externo.

El **UKONAL RP – 60** es un producto que puede aplicarse tanto a sustratos coloreados como blancos porque no amarillea a altas temperaturas.

**VENTAJAS PRINCIPALES**

- Proporciona tactos firmes y llenos.
- Sólido al lavado acuoso.
- No amarillea a altas temperaturas.
- Fácilmente espumable.
- Excelente estabilidad mecánica..
- Compatible con la mayoría de auxiliares y agentes de carga

NOTA: Las formulaciones sugeridas se basan en nuestras propias experiencias y conocimientos; sin embargo, no constituyen una garantía que exima de sus responsabilidades de comprobación al usuario.