

UKONAL VA Copolímero Vinil Acrílico	INFORMACIÓN TÉCNICA
	7006502767.01.04.03

TIPO QUÍMICO:

Copolímero vinil Acrílico modificado.

APARIENCIA:

Emulsión blanca lechosa.

SÓLIDOS:

53.5 ± 1.00

pH:

4.00 – 5.00

% MONOMERO LIBRE:

MAX. 0.50%

VISCOSIDAD BROOKFIELD:

1,800 – 3,500 cps.

El **UKONAL VA** es un copolímero vinil acrílico modificado especialmente diseñado para ser usado en pinturas al látex con excelentes propiedades de lavabilidad y alta aceptación de cargas.

El **UKONAL VA** es un producto que permite formular pinturas con excelente adhesión buen desarrollo de color, gran poder de nivelación y brochabilidad.

VENTAJAS COMPLEMENTARIAS

- Favorece la formulación de pinturas de buena calidad y costo económico.
- Excelente estabilidad mecánica.
- Acepta alto contenido de carga.

UKONAL VA Copolímero Vinil Acrílico	INFORMACIÓN TÉCNICA
	7006502767.01.04.03

CARACTERÍSTICAS Y MODO DE EMPLEO

El **UKONAL VA** es un copolímero vinil acrílico modificado que puede usarse tanto para pinturas de exteriores como de interiores debido a su excelente lavabilidad y resistencia al frote en húmedo.

El **UKONAL VA** tiene muy buenas propiedades de nivelación y brochabilidad lo que permite pintar grandes paños sin tener problemas de empate paño a paño, obteniéndose una mejor apariencia del producto final de la pintura.

El **UKONAL VA** posee además una gran aceptación de cargas, desarrollo de color y poder cubriente lo que permite formular pinturas al látex de muy buena calidad y bajo costo, sin embargo se recomienda al formulador hacer pruebas previas para cerciorarse de sus bondades.

NOTA:

- Recomendamos tener en cuenta la selección de los demás componentes de la pintura tales como cargas, Tensoactivos y aditivos a fin de que el **UKONAL VA**, desarrolle al máximo sus propiedades.

FORMULACIÓN SUGERIDA

La formulación que a continuación se indica es referencial, pudiendo modificarse los componentes según el criterio del formulador, y del medio de aplicación.

1. Látex Blanco

Agua blanda	12.00
Cellosize QP 4400H	0.31
Solución calgón	0.38
Solución UNISOL 3D	1.20
UNEXOL NC – CONC	0.06
DESPUMEX 037	0.08
Dióxido de Titanio	23.01
Cargas	13.23
Solución antibacteriano	0.02

UKONAL VA Copolímero Vinil Acrílico	INFORMACIÓN TÉCNICA
	7006502767.01.04.03

Dispersar y luego completar con:

Texanol	0.48
UNEXOL NC–CON	0.08
UKONAL VA	35.67
Glicoles	2.88
DESPUMEX 037	0.23
Aditivos	1.35
Agua	<u>9.11</u>
	100.00

PRODUCTOS

DESPUMEX 037	:	Antiespumante exento de silicona.
UNISOL 3D	:	Dispersante acrílico
UNEXOL NC–CONC	:	Humectante No iónico.

NOTA: Las formulaciones se basan en nuestras propias experiencias y conocimientos, sin embargo, no constituyen una garantía que exima de sus responsabilidades de comprobación y formulación al usuario.