

<b>UKOSOFT CTP.</b> Suavizante	<b>INFORMACIÓN TÉCNICA</b>
	<b>7008608067.00.06.02</b>

**TIPO QUÍMICO:**

Compuesto amido graso catiónico.

EL **UKOSOFT CTP** es un suavizante amido graso catiónico líquido recomendado para el suavizado de las diversas fibras de uso textil.

**APARIENCIA:**

Emulsión crema.

**PH:**

4.0 – 5.0

El **UKOSOFT CTP** se puede usar solo o en mezcla con siliconas, lubricantes, resinas termoestables, almidones, gomas y otros agentes de carga.

**VISCOSIDAD BROOKFIELD:**

Máximo 300 cps (25°C)

**SOLUBILIDAD:**

Soluble en agua.

EL **UKOSOFT CTP** es un suavizante fluido que puede ser suministrado mediante bombeo en las cocinas automáticas de dosificación de auxiliares

**ESTAB. AL ALMACENAJE:**

Un año en recipientes cerrados

**VENTAJAS PRINCIPALES**

- Versátil puede aplicarse a la continua o por agotamiento.
- Compatible con siliconas, lubricantes y otros agentes de acabado.
- Compatible con las resinas termoestables y termoplásticas, catalizadores.
- Se dispersa rápidamente en agua caliente 35° C.
- Posee propiedades antiestáticas.
- Excelente rendimiento en el perchado

<b>UKOSOFT CTP.</b> Suavizante	<b>INFORMACIÓN TÉCNICA</b>
	<b>7008608067.00.06.02</b>

## FORMULACIONES SUGERIDAS

**Como suavizante en una formulación de acabado por impregnación.**

10.0 g/l – 100.0 g/l                      **UKOSOFT CTP**

**Como aditivo en formulaciones con resinas y otros agentes de acabado.**

10.0 g/l – 100.0 g/l                      **UKOSOFT CTP**

La aplicación se realiza por fulardeo seguido de un secado sobre tambores o en rama a la temperatura deseada, sin exceder los 165°C para evitar amarillamiento de la fibra por pirólisis.

**Como suavizante aplicado por agotamiento.**

1.0 % – 6.0%                      **UKOSOFT CTP** (sobre el peso del material)

### Condiciones

Tiempo:	20 - 30 minutos
Temperatura:	40 °C
pH:	4.5 – 5.5

**NOTA:** Las formulaciones sugeridas se basan en nuestras propias experiencias y conocimientos; sin embargo, no constituyen una garantía que exima de sus responsabilidades de comprobación al usuario.