

UKOSOFT NIS Suavizante-lubricante siliconado	INFORMACIÓN TÉCNICA
	7008602767.03.06.02

TIPO QUÍMICO:

Organo silicona no iónica.

APARIENCIA:

Emulsión crema o blanca.

pH:

4.0 – 6.0

VISCOSIDAD BROOKFIEL:

Max. 2,000 cps

SOLUBILIDAD:

Soluble en agua

ESTAB. AL ALMACENAJE:

12 meses a condiciones normales.

El **UKOSOFT NIS** es una emulsión de suavizantes y lubricantes no iónicos recomendado para el acabado sedoso con buena costurabilidad de los tejidos de fibras naturales, sintéticas y sus mezclas.

El **UKOSOFT NIS** es una formulación que no afecta el grado de blancura ni produce virajes en el matiz de las tinturas y puede aplicarse solo o combinado con otros auxiliares para el ennoblecimiento textil.

El **UKOSOFT NIS** es un suavizante lubricante de alto rendimiento en aplicaciones por técnicas a la continua.

VENTAJAS PRINCIPALES

- Excelente tacto suave sedoso con buena lubricidad.
- No afecta grado de blancura, ni vira el tono de las tinturas.
- Favorece la resistencia a la abrasión y al desgarramiento.
- Compatible con resinas, reactantes y auxiliares catiónicos y no iónicos.
- Reduce la fusión de las fibras sintéticas.
- Su optima viscosidad permite una fácil dosificación por bombeo.

UKOSOFT NIS Suavizante-lubricante siliconado	INFORMACIÓN TÉCNICA
	7008602767.03.06.02

FORMULACIONES SUGERIDAS

Acabados inarrugables con tacto dúctil maleable y sedoso:

100.0 g/l – 150.0 g/l	UKOSET ULF CATALIZADOR 311 UKOSOFT NIS
30.0 g/l – 50.0 g/l	
50.0 g/l – 250.0 g/l	

Condiciones:

Temperatura de curado:	160°C
Tiempo de fijación:	3 minutos.

Acabados sedosos con buena lubricidad:

10.0 g/l – 100.0 g/l	UKOSOFT NIS
----------------------	--------------------

Condiciones:

Proceso:	impregnado humedo/humedo
Secado:	120° C por 2 min.

NOTA: Las formulaciones sugeridas se basan en nuestra propias experiencias y conocimientos; sin embargo, no constituyen una garantía que exima de sus responsabilidades de comprobación al usuario.