

| | |
|--|----------------------------|
| UKOSOFT U – 4 Antiquiebre Lubricante | INFORMACIÓN TÉCNICA |
| | 7008600467.02.04.02 |

TIPO QUÍMICO:

Glicéridos grasos de carácter aniónico.

APARIENCIA:

Pasta beige.

% SÓLIDOS:

45.0 ± 1.0

pH:

7.00 – 8.00

SOLUBILIDAD:

Soluble en agua.

ESTAB. AL ALMACENAJE:

12 meses a condiciones normales.

El **UKOSOFT U – 4** es un lubricante suavizante que ayuda que los quiebres formados en la forma de sogas tomen memoria.

El **UKOSOFT U – 4**, gracias a sus propiedades lubricante evita la desintegración fibrilar ocasionada por el roce superficial del tejido contra los anillos de la toberas de la máquina de teñir a chorro o el batir de los molinetes de impulsión.

El **UKOSOFT U – 4**, posee además un cierto poder igualador de colorantes reactivos y directos que favorecen la homogenización de la tintura.

VENTAJAS PRINCIPALES

- Efectivo agente antiquiebre en la tintura en barcas y máquinas de teñir a chorro.
- Económico.
- Excelente lubricante que evita la desintegración fibrilar superficial de la fibra.
- Homogenizador de tinturas..
- No retarda la tintura.

| | |
|--|----------------------------|
| UKOSOFT U – 4 Antiquiebre Lubricante | INFORMACIÓN TÉCNICA |
| | 7008600467.02.04.02 |

INFORMACIÓN GENERAL

Agente antiquiebre con propiedades lubricantes y suavizantes que permite que las arrugas formadas en cuerda no tomen memoria ni exista desintegración fibrilar superficial del tejido.

FORMULACION SUGERIDA

Agregar al baño de tintura antes de cargar el material.

1%. – 5% **UKOSOFT U – 4** (Sobre el peso del material)

en caso necesario, sí por agitación de la maquinaria se hiciera necesario el uso de un antiespumante adicionar:

0.1 g/l – 0.5 g/l **DESPUMEX 840**

Disuelto en por lo menos diez veces su peso en agua tibia.

PRODUCTOS

DESPUMEX 840: Despumante siliconado de buena estabilidad mecánica.

NOTA: Las formulaciones sugeridas se basan en nuestra propias experiencias y conocimientos; sin embargo, no constituyen una garantía que exima de sus responsabilidades de comprobación al usuario.